

compact toestel met 2 stoom- pijpen

Compact toestel met grote capaciteit.
Uitgerust met een TURBO STEAM om perfect melkschuim te bekomen, met 2 afzonderlijke uitlopen.
Digitale programmatie van de instellingen voor de pods, de koffie en de temperatuur.
Doorvoer voorzien naar opvangbak in een onderkast om gebruikte pastilles op te vangen.



Technische gegevens

Artnr.	008109
Spanning	220/240 V 60-60Hz
Vermogen	3400 W
Afmetingen [BXDXH]	580 x 530 x 630
Gewicht	60 kg
Aantal groepen / kopjes	2
Heet water functie	ja
Capaciteit in tassen / uur	200 koffies
Aantal L warm water / uur	Na
Watertoevoer	Ja
Boilerinhoud	10.5 L
Extra	2 warmtewisselaars met een capaciteit van elk 500 ML. Speciaal systeem om de melk op te schuimen met temperatuurcontrole "M.A.T". Temperatuurcontrole van het water met PT1000. Controle van temperatuursverschil vanaf 1 C. Pomp met debietmeter van 100LT/H. Afvalbakje voor de gebruikte pods (capaciteit van 50 pods). Afsstelling tot 500 pods met een directe uitval onder de toog).

Rombouts®

Appareil compact avec 2 vapeurs

Appareil compact avec capacité élevée.
Équipée d'un TURBO STEAM pour obtenir une mousse de lait parfaite.
Equipée en plus avec une vapeur traditionnelle pour se réchauffer le chocolat chaud.
Groupe double avec sorties indépendantes [débit de 2 cafés à la fois].



Fiche technique

Nr Article	008109
Tension	220/240 V 60-60Hz
Puissance	3400 W
Dimensions [L x P x H]	580 x 530 x 630
Poids	60 kg
Nombre de groupes/tasses	2
Vapeur	barista vapeur ET vapeur traditionnelle
Fonction eau chaude	oui
Capacité en tasses / heure	200 cafés
Litre d'eau chaude / heure	Na
Alimentation en eau	oui
Contenance de la chaudière	10,5 L
Extra	2 échangeurs de chaleur avec circulation de la vapeur saturée [système La Spaziale] capacité 500 ML chacun. Système émulsion automatique du lait avec contrôle de la température M.A.T. Contrôle température chaudière [régime thermique] par SONDE PT1000. Différentiel thermique contrôlé en chaudière : 1°C. Pompe volumétrique 100LT/H incorporée. Bac pour les doses utilisées incorporé [Capacité 50 doses , préparation à 500 doses en cas de décharge direct sous le comptoir]. 1 Manomètre pression chaudière / 1 Manomètre pression pompe. Sécurité CAPOTE insertion doses. Gestion alarmes anomalie de fonctionnement. Hauteur max. tasse espresso: 85 mm. Hauteur max. gobelet "TAKE AWAY" : 145 mm

Rombouts®